

# COMMODORE PC 30-III



# Tekniset tiedot

## Commodore PC 30-III

### KESKUSYKSIKKÖ RAM MUISTI

### Laajennettavuus NÄYTÖNOHJAIN

### Liitäntä Monotorivaihtoehdot

### LAAJENNUSPAIKAT

### Väylänopeus LIITÄNNÄT

### Sarjaportti Rinnakkaisportti Hiiriportti

### MASSAMUISTIT Kovalevy

### Levykeasema

### Laajennettavuus

### NÄPPÄIMISTÖ

### KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ MITAT

### LISÄVARUSTEET

### MUITA OMINAISUUKSIA

- 80286; 12, 8 tai 6 MHz
- 1 Mt: 640 kt DOS ja 384 kt Extended
- Lisäkorteilla max. 16 Mt
- EGA, CGA, MDA, Hercules sekä 132x25 ja 132x44 tekstiilitat
- RGB liitin (TTL), D9
- Moni, Color, EGA tai monitaa-juusmonitori
- 3 täyspitkää korttipaikkaa 3x16 bit tai 1x8 bit + 2x16 bit
- 12, 8 tai 6 MHz (koneen nopeus)
- Vakiona äitikortilla, D25 liitin
- Vakiona äitikortilla, D25 liitin
- Vakiona äitikortilla, D9 liitin
- 20 Mt, 68 ms, AT-tyyppi Ohjain vakiona äitikortilla
- 1.44 Mt, 3,5" Ohjain vakiona äitikortilla
- Tila toiselle puolikorkealle levyke- tai nauha-asemalle
- Laajennettu AT, 102 näppäintä erillisin numero- ja kohdistinnäppäimin
- MS-DOS 3.3, GW-Basic
- leveys 36 cm, syvyys 40 cm, korkeus 14 cm
- Aritmetiikkaprosessori 80287, 10 tai 8 MHz
- Commodore hiiri, Microsoft Bus Mouse yhteensopiva
- Levykeasema: 360 kt, 1.2 Mt, 720 kt, 1.44 Mt
- 40 tai 80 Mt kovalevy (20 Mt:n tilalle)
- Paristovarmennettu kello/kalenteri
- RESET-kytkin
- Ääniulostulo RCA-liittimellä
- Koneen nopeus vaihdettavissa näppäimistöltä
- AUTOCONFIG BIOS tunnistaa automaattisesti useimmat laajennuskortit
- Näppäimistöltä aktivoitavissa oleva SETUP ohjelmisto, jolla voi mm. valita:
  - sarjaportille COM1, COM2 tai Ei käytössä
  - rinnakkaisportille LPT1, LPT2, LPT3 tai Ei käytössä
  - hiiriportille Käytössä tai Ei käytössä
- Näytönohjaus ja monitorivalinta ohjelmalla

## COMMODORE PC 30-III

AT-tasoinen Commodore PC 30-III on nopea ja suorituskyykyinen mikrotietokone. 12 MHz:n kellotaa-juus koskien myös väylänopeutta ja 1 Mt RAM-muistia kertovat jo paljon koneen ominaisuuksista.

Vakiona oleva EGA-tasoinen näytönohjain, rinnakkaisportti, sarjaportti ja hiiriportti vähentävät lait-teiston laajentamistarvetta, jolloin korttipaikat voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Lisäksi kovalevy- ja levykeasemaohjaimet sekä paristo-varmennettu kello/kalenteri on integroitu äitikor-tille.

Tämä kaikki on pakattu pieneen tilaan, jolloin säästyy arvokasta pöytätilaa, koneen ominaisuuksista tinkimättä.

Jälleenmyyjä:

 **Oy PCI-Data Ab**

Pääkonttori  
Silmukkatie 2, PL 148  
65101 VAASA  
Puh. (961) 235 111  
Telex 74145 comi sf  
Telefax (961) 110 041

Myyntikonttorit  
Hitsaajankatu 9 B, PL 100  
00811 HELSINKI  
Puh. (90) 755 6455  
Telefax (90) 755 5523

Satamakatu 13  
33200 TAMPERE  
Puh. (931) 133 711  
Telefax (931) 130 974

Puutarhakatu 45 B  
20100 TURKU  
Puh. (921) 302 800  
Telefax (921) 303 010